

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży roboczej i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej dla pracowników MZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie z podziałem na 3 części:

Część nr 1: odzież robocza i obuwie robocze,

Część nr 2: środki ochrony indywidualnej,

Część nr 3: środki higieny osobistej.

2. Opis Części nr 1:

- 1) Odzież robocza letnia – komplet dwuczęściowy:

- a) Bluza (kurtka) robocza letnia, typ szwedzki:

Materiał: 35 % bawełna, 65 % poliester, gramatura: min. 245 g/m², max. 310 g/m², spełniający wymagania normy PN-P-84525:1998 lub równoważnej. Bluza zapinana z kołnierzem wykładanym na zewnątrz, zapięcie kryte plisą, dwie kieszenie górne z patkami, zapinane na guziki i dwie dolne, mankiety rękawów zapinane. Dół bluzy zakończony paskiem z gumką ściągającą po bokach powodującą lepsze dopasowanie bluzy i zapobiegającą podwiewaniu. Miejsca narażone na rozdarcia wzmocnione ryglami. Taśma odblaskowa o szerokości min. 5 cm, o podwyższonej trwałości naszyta na torsie i na rękawach po ich obwodzie. Bluza niekrępująca ruchów z zachowaniem luzu roboczego w kolorze ciemno-zielonym z żółtym logo Spółki (MZGK Sp. z o.o. Dęblin), umieszczonym na plecach bluzy (dopuszcza się wykonanie logo techniką Sitodruk lub Flex lub haft komputerowy). Wykonana z tkaniny, z której wykonane są spodnie letnie typu ogrodniczki (w identycznym kolorze).

- b) Spodnie letnie typu ogrodniczki:

Materiał: 35 % bawełna, 65 % poliester, gramatura: min. 245g/m², max. 310 g/m², spełniający wymagania normy PN-P-84525:1998 lub równoważnej. Spodnie w kolorze ciemno-zielonym z długimi i mocnymi szelkami posiadające możliwość regulacji w pasie dzięki dodatkowym guzikom po bokach, z wszytym z tyłu na wysokości pasa tunelem, z wciągniętą wewnątrz taśmą gumową w celu lepszego dopasowania do sylwetki. Z przodu spodni karczek z kieszenią zamykaną na zamek, rozporek zamykany na zamek przykryty plisą, boki zapinane na guziki/napy, kieszeń tylna zapinana, dwie kieszenie boczne oraz jedna na nogawce. Miejsca narażone na rozdarcia wzmocnione ryglami. Taśma odblaskowa o szerokości min. 5 cm, o podwyższonej trwałości naszyta na dole nogawek po ich obwodzie. Wykonane z tkaniny, z której wykonana jest bluza robocza letnia (w identycznym kolorze).

- 2) Odzież robocza ocieplana – komplet dwuczęściowy:

- a) Kurtka robocza ocieplana (lub z ocieplaczem dopinanym) i dopinanym ocieplanym kapturem:

Wykonana z tkaniny o niskiej nasiąkliwości wody: 50% poliester, 50% bawełna, gramatura: min. 255 g/m², spełniająca wymagania normy PN-P-84525:1998 lub równoważnej. Kurtka ocieplana z podszewką, z kołnierzem w formie wysokiej stójki, zapinana na zamek błyskawiczny (dochodzący do końca stójki), przykryty plisą zapinaną na napy. Kaptur ocieplony polarem dopinany na zamek do podkroju szyi, ściągnięty gumą w tunelu. Rękawy kurtki ujęte w mankiety z wszytą wewnątrz taśmą gumową i zapinane w celu lepszego regulacji ich obwodu i lepszego dopasowania. Na przodach kurtki cztery kieszenie. Dwie dolne oraz dwie górne z zapinanymi patkami. Od wewnątrz kurtki naszyta kieszeń na dokumenty, zapinana. Miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami. Na rękawach bluzy po ich obwodzie naszyta taśma odblaskowa o szerokości min. 5 cm, o podwyższonej trwałości. Kurtka niekrępująca ruchów z zachowaniem luzu

roboczego w kolorze ciemno-zielonym z żółtym logo Spółki (MZGK Sp. z o.o. Dęblin), umieszczonym na plecach bluzy (dopuszcza się wykonanie logo techniką Sitodruk lub Flex lub haft komputerowy). Wykonana z tkaniny, z której wykonane są spodnie robocze ocieplane typu ogrodniczki (w identycznym kolorze).

b) Spodnie ocieplane typu ogrodniczki:

Materiał – tkanina o niskiej nasiąkliwości wody: 50 % bawełna, 50 % poliestr, gramatura: min. 255 g/m², spełniający wymagania normy PN-P-84525:1998 lub równoważnej. Spodnie ocieplane w kolorze ciemno-zielonym z długimi i mocnymi, elastycznymi szelkami, dające dodatkową możliwość regulacji długości spodni, posiadające możliwość regulacji w pasie dzięki dodatkowym guzikom po bokach z wszytym, z tyłu na wysokości pasa tunelem, z wciągniętą wewnątrz taśmą gumową w celu lepszego dopasowania do sylwetki. Z przodu spodni karczek z kieszenią zamykaną na zamek, rozporek zamykany na zamek przykryty plisą, boki zapinane na guziki/napy, kieszeń tylna zapinana, dwie kieszenie boczne oraz jedna na nogawce. Na dole nogawek, po ich obwodzie naszyta taśma odblaskowa o szerokości min. 5 cm, o podwyższonej trwałości. Miejsca narażone na rozdarcia wzmocnione ryglami. Wykonane z tkaniny, z której wykonana jest kurtka robocza ocieplana z kapturem (w identycznym kolorze).

3) Czapka letnia z daszkiem:

Czapka letnia z daszkiem z regulacją obwodu głowy, w kolorze ciemno-zielonym. Wykonana z tkaniny, z której wykonane jest ubranie robocze letnie z pozycji 1 (w identycznym kolorze).

4) Czapka zimowa ocieplana (tzw. uszanka):

Czapka zimowa ocieplana w kolorze ciemno-zielonym, z regulacją obwodu głowy, nauszники i osłona karku zapinane do górnej części czapki. Wykonana z tkaniny, z której wykonane jest ubranie robocze ocieplane z pozycji 2 (w identycznym kolorze).

5) Kominiarka pod hełm ochronny (kask):

Wykonana z materiału o bardzo dobrych właściwościach oddychających z grubego, elastycznego materiału w kolorze ciemno-zielonym, odprowadzającego wilgoć z powierzchni skóry, zapobiegającego stratom ciepła. Dopasowująca się do kształtu głowy i pozwalająca zachować optymalną temperaturę ciała w czasie pracy. Do stosowania pod hełm. Zakrywająca szczelnie narażone na wiatr i mróz policzki, uszy, brodę. Chroniąca przed zimnem. Spełniająca wymagania normy EN 340 lub równoważnej.

6) Koszulka z krótkim rękawem (T-shirt):

Materiał: 100% bawełny o gęstym splocie, w kolorze ciemno-zielonym, reaktywne barwienie, gramatura min. 200 g/m², podkrój szyi wykończony ściągaczem, kurczliwość max. 3%, z żółtym logo Spółki (MZGK Sp. z o.o. Dęblin), umieszczonym na plecach koszulki (dopuszcza się wykonanie logo techniką Sitodruk lub Flex lub haft komputerowy).

7) Kurtka przeciwdeszczowa ochronna z kapturem:

Kurtka przeciwdeszczowa ochronna w kolorze ciemno-zielonym z kapturem ściągany sznurkiem. Materiał: tkanina wodoodporna, miękka i elastyczna dzianina poliestrowa (95% wagi), powlekana poliuretanem (5% wagi). Gramatura łączna 310 g/m². Spełniająca wymagania normy EN 1368:2013 – 12 lub równoważnej. Klasa 1. Kurtka zapinana na zamek, kryty plisą zapinaną na rzep, szwy wodoszczelne. Zewnętrzna regulacja mankietów, kieszenie, elementy odblaskowe. Długość kurtki $\frac{3}{4}$.

8) Kurtka ocieplana męska:

Kurtka ocieplana, męska z kapturem odpinanym, materiał 60% bawełna, 40% poliestr, gramatura min. 315 g/m². Zapinana na zamek błyskawiczny, z kieszeniami. Materiał o niskiej nasiąkliwości.

- 9) Kamizelka ocieplana damska:
Kamizelka ocieplana damska, materiał 60% bawełna, 40% poliestr, gramatura min. 315 g/m². Zapinana na zamek kryty plisą, podkrój szyi wykończony stójką, z kieszeniami z przodu.
- 10) Kurtka ocieplana damska:
Kurtka ocieplana, damska z kapturem odpinającym, materiał 60% bawełna, 40% poliestr, gramatura min. 315 g/m². Zapinana na zamek błyskawiczny, z kieszeniami. Materiał o niskiej nasiąkliwości.
- 11) Fartuch ochronny męski (dla magazyniera, archiwisty):
Fartuch ochronny męski w kolorze ciemno-zielonym lub granatowym lub czarnym, z długimi rękawami, z kieszeniami bocznymi i na piersi. Zapinany na guziki.
- 12) Fartuch ochronny damski:
Fartuch ochronny damski do pracy w laboratorium w kolorze białym, klasyczny, z elanobawełny o składzie 50% bawełny, 50% poliestru, 210 g/m². Zapinany, dopasowany cięciami, z wykładanym kołnierzykiem, minimum dwie kieszenie z przodu. Posiadający certyfikat zgodności CE. Z uwagi na kontakt ze ściekami i możliwość silnych zabrudzeń, uszyty z tkaniny którą można prać w wysokiej temperaturze (min. 60 °C).
- 13) Fartuch stylonowy/motylek (dla sprzątaczk):
Fartuch stylonowy/motylek wiązany na bokach z kieszonką. Materiał: poliestr. Kolorowy.
- 14) Trzewiki robocze skórzano-gumowe:
Trzewiki skórzano-gumowe, męskie, sięgające do kostki, w kolorze czarnym, Klasa I. Wykonane ze skór naturalnych, gładkie o niskiej nasiąkliwości wody, z podnoskiem stalowym zabezpieczającym przed uderzeniami do 200 J i wkładką antyprzebiciową stalową o dużej elastyczności, posiadające dobre właściwości higieniczne z wyjmowaną profilowaną wyściółką o wysokiej higroskopijności. Podeszwa antypoślizgowa, odporna na oleje, węglowodory i inne rozpuszczalniki, antyelektrostatyczna, absorpcja energii w części piętowej, w części przedniej (czubek) nadlew podnoszący walory użytkowe. Dobra odporność na ścieranie, zginanie i pękanie. Spełniające wymagania normy EN ISO 20345 lub równoważnej.
- 15) Kalosze gumowe (lub z PCV/ Nitryl) męskie z cholewą:
Kalosze gumowe (lub z PCV/ Nitryl) w kolorze czarnym z cholewą o wysokości ok. 40 cm, wodoodporne, kwasoodporne i olejoodporne, bezszwowe. Posiadające stalowe podnoski zabezpieczające przed uderzeniami do 200 J i wkładkę antyprzebiciową. Podeszwy urzeźbione, antypoślizgowe i elektrostatyczne. Spełniające wymagania normy EN ISO 20345 lub równoważnej.
- 16) Kalosze gumowe (lub z PCV/ Nitryl) damskie z cholewą:
Kalosze gumowe (lub z PCV/ Nitryl) z cholewą o wysokości ok. 40 cm, wodoodporne, kwasoodporne i olejoodporne, bezszwowe. Posiadające stalowe podnoski zabezpieczające przed uderzeniami do 200 J i wkładkę antyprzebiciową. Podeszwy urzeźbione, antypoślizgowe i elektrostatyczne. Spełniające wymagania normy EN ISO 20345 lub równoważnej.
- 17) Obuwie gumowo- filcowe:
Wierzch obuwia wykonany z miękkiej gumy/PCV. Cholewa wykonana z miękkiej włókniny/filcu zapewniającej ciepło. Obuwie stanowiące ochronę przed zimnem, przesiąkaniem wody oraz wilgocią. Podeszwa urzeźbiona, antypoślizgowa. Posiadająca stalowe podnoski zabezpieczające przed uderzeniami do 200 J i wkładkę antyprzebiciową. Spełniające wymagania normy EN ISO 20347 lub równoważnej.
- 18) Obuwie profilaktyczne damskie:
Obuwie profilaktyczne w kolorze białym z odkrytą piętą – górna skórzana powłoka perforowana, odporna na mycie, z paskiem dwufunkcyjnym przekładanym na piętę. Pełny profil ortopedyczny. Ze skózaną wyściółką. Górna część obuwia

doszyta do spodu zewnętrznym ścięciem. Obuwie posiadające regulację tęgości. Przeciwpślizgowa podeszwa z anatomicznym profilem ortopedycznym, wykonana z ekspandowanego poliuretanu, wysokość spodu pod stopą 1,5-2 cm, wysokość spodu pod piętą 3,5-4 cm. Zgodne z normą EN20347 lub równoważną. Kat. I.

19) Drewniaki damskie (białe):

Spody drewniane z profilem ortopedycznym, góra skórzana z powłoką odporną na mycie, perforowana, z paskiem dwufunkcyjnym przekładanym na piętę, podeszwa antypoślizgowa, spełniające wymagania normy EN 20347 lub równoważnej.

20) Obuwie ochronne damskie:

Obuwie ochronne damskie skórzane odporne na mycie. Ze skórzaną wyściółką i wzmocnionym podnoskiem. Antypoślizgowa, antystatyczna podeszwa. Wsuwane, zapinane na rzepy lub sznurowane, w dominującym kolorze białym, łatwe do utrzymania w czystości. Zgodne z normą PN-EN ISO 20345 lub równoważną. Kat. I.

21) Trzewiki/półbuty (kierowca-zaopatrzeniowiec):

Półbuty męskie, czarne, skórzane ze wzmocnionym podnoskiem. Antypoślizgowa, antystatyczna podeszwa, sznurowane. Zgodne z normą PN-EN ISO 20345 lub równoważną. Kat. I.

3. Opis Części nr 2:

1) Spodniobuty – wodery:

Spodniobuty – wodery wysokie – sięgające powyżej pasa, z regulacją szelek oraz regulacją w pasie. Wykonane z materiału wodoodpornego (PCV/Nitryl), antystatyczne. But ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową oraz antypoślizgową podeszwą. Spełniające wymagania normy EN ISO 20345 lub równoważnej.

2) Rękawice winylowe/lateksowe (jednorazowe):

Spełniające wymagania norm EN 420, EN 388, EN 374 lub równoważnych, 100 szt. w 1 opakowaniu. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.

3) Rękawice gospodarcze gumowe:

Przeznaczone do prac porządkowych. Spełniające wymagania normy EN 420 lub równoważnej. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.

4) Rękawice ochronne typu DRAGON:

Przeznaczenie ogólne, zapewniające ochronę rąk. Wykonane z dzianiny, wentylującej górną część dłoni, strona wewnętrzna powlekana wytrzymałą gumą/lateksem o porowatej strukturze, zachowujące przyczepność i elastyczność w części chwytnej, odporne na ścieranie, pękanie i rozdarcie, zakończone ściągaczem, zapewniające dobrą chwytność przy przenoszeniu towarów. Zgodne z wymaganiami norm EN 388, EN 420 lub równoważnych. Posiadające znak CE. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.

5) Rękawice ochronne zimowe:

Do prac transportowych, wywozu śmieci. Wykonane z grubej dzianiny poliestrowej, ocieplone na całej powierzchni rękawicy, szorstka powierzchnia wewnętrzna zapewniająca skuteczną izolację cieplną, przedłużony ściągacz gwarantujący dobre przyleganie do nadgarstka. Część wewnętrzna dłoni powleczone podwójną warstwą lateksu spienionego poprawiającą izolację i chwytność. Spełniająca wymagania normy EN 388 lub równoważnej. Certyfikowane, posiadające znak CE. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.

6) Rękawice ochronne wzmocnione:

Przeznaczone do prac ogólnych. Wykonane z materiału wzmocnionego skórą/irchą od wewnętrznej strony dłoni. Zgodne z wymaganiami norm EN 388, EN 420 lub równoważnych. Certyfikowane, posiadające znak CE. Z jak

- najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.
- 7) Rękawice robocze antyprzecięciowe:
Przeznaczenie ogólne i do prac precyzyjnych, zapewniające ochronę rąk. Wykonane z tkaniny bawełnianej powlekane lateksem, zakończone ściągaczem odporna na przecięcia, kat. II. Spełniające wymagania normy EN 388 lub równoważnej. Certyfikowane, posiadające znak CE. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.
- 8) Rękawice ochronne przed czynnikami biologicznymi:
Wykonane z charakteryzującego się dużą szczelnością materiału, pięciopalczaste, przeznaczone do prac ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi. Spełniające wymagania norm PN EN 374-1, PN EN 374-2, PN EN 420+A1 lub równoważnych. Certyfikowane, posiadające znak CE i deklarację zgodności. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.
- 9) Rękawice ochronne specjalistyczne kwasoodporne:
Wykonane z PCV, ogumowane, przedłużane (długość 40 cm), bez ściągacza, zakończone mankietem, oblewane PCV zarówno po stronie wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Odporne na działanie kwasów, środków czyszczących, zasad i detergentów. Strona chwytana gładka, grubość 0,5-0,7 mm. Spełniające wymagania normy EN 374-1:2005 lub równoważnej. Certyfikowane, posiadające znak CE i deklarację zgodności. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.
- 10) Rękawice specjalistyczne antywibracyjne:
Zmniejszające wpływ wibracji na dłoń pracownika, przy użyciu młota pneumatycznego i zagęszczarki. Spełniające wymagania norm EN 420, EN 388, EN 10819, ANSI/ISEA 105-2011 lub równoważnych. Certyfikowane, posiadające znak CE i deklarację zgodności. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.
- 11) Rękawice ochronne żaroodporne:
Rękawice termiczne pięciopalczaste do pracy przy obsłudze pieca muflowego w laboratorium. Wykonane z materiału posiadającego właściwości ochronne, odporne na wysoką temperaturę. Przeznaczone do ochrony pracownika podczas obsługi pieca muflowego, np. załadunku lub wyjmowania gorących produktów, odporność do temp. 650 °C lub 700 °C, a odporność kontaktowa ok. 250 - 300 °C przez ok. 15-20 sekund. Cechujące się odpornością mechaniczną, przeciwprzecięciowe. Długość rękawicy zabezpieczająca dłoń i przedramię. Spełniające wymagania norm EN 407:2004, EN 388:2016 lub równoważnych. Kat. I, Klasa A. Certyfikowane, posiadające znak CE i deklarację zgodności. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.
- 12) Rękawice spawalnicze:
Zapewniające skuteczną ochronę dłoni, nadgarstków oraz przedramienia podczas spawania. Posiadające właściwości ochronne przed rozpryskami gorącego metalu, ochraniające przed oparzeniem w wyniku krótkotrwałego kontaktu z rozgrzaną powierzchnią lub płomieniem, przed ciepłem konwekcyjnym oraz promieniowaniem UV pochodzącym od łuku oraz przed czynnikami mechanicznymi, takimi jak np. obtarcia, przecięcia, przekłucia, odporne na temperaturę. Jednocześnie wygodne, nie utrudniające manualności rąk, przy wykonywaniu pracy wymagającej precyzji. Wykonane z trudnopalnego materiału, podszyte bawełnianym flizem, w pełni wyściełane. Zszyte mocną, odporną na temperatury nicią Kevlar, wzmocnione w części chwytnej. Szwy dodatkowo wzmocnione gilzami, zwiększające odporność na przepalenie. Typ A. Spełniające wymagania normy EN12477 lub równoważnej.
- 13) Rękawice specjalistyczne elektroizolacyjne:
Rękawice elektroizolacyjne ELSEC 20 kV, klasa 2. Pięciopalczowe o anatomicznym

- kształcie, wykonane z wysokogatunkowego lateksu, napięcie probiercze przemienne, wartość skuteczna 20 kV. Zgodne z normą EN60903 lub równoważną, długość rękawicy 36 cm.
- 14) Rękawice ocieplane do ekranów dotykowych:
Rękawice robocze ocieplane, uszyte z tkaniny zapewniającej komfort noszenia, wodoodporne. Część chwytana wyposażona w antypoślizgowe nakropienie. Wyposażone w ściągacz na nadgarstku oraz mankiet zapinany paskiem na rzep w celu lepszego dopasowania. Czworokątnie szyte palce zwiększające chwytność. Na końcu kciuka i palca wskazującego materiał umożliwiający sterowanie ekranami dotykowymi. Spełniające wymagania normy EN-21420 lub równoważnej.
- 15) Półbuty elektroizolacyjne:
Półbuty dielektryczne do pracy pod napięciem — obuwie ochronne przystosowane do zakładania na obuwie zawodowe. Certyfikat oceny typu WE wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, wykonanie spełniające normę PN-EN 50321:2002 lub równoważną, kategoria III wg. Dyrektywy 89/686/EEC, odporność na przebicie elektryczne KOW/S-01/2015 klasa 20 kV, rozmiar 4 (odpowiednik buta roboczego w rozmiarze 43-47). Posiadające protokół z badań, certyfikat, trwale oznaczoną datę produkcji, indywidualny numer seryjny, symbol podwójnego trójkąta oraz okres gwarancji.
- 16) Kamizelka ostrzegawcza uniwersalna:
Wykonana z tkaniny z poliestrowej w kolorze żółtym fluorescencyjnym, z dwoma pasami odblaskowymi, zapinana z przodu na rzepy.
- 17) Zestaw asekuracyjny – szelki bezpieczeństwa z amortyzatorem (obowiązkowa karta użytkownika zawierająca tabelę przeglądów technicznych):
Do ochrony przed upadkiem z wysokości, szelki z dwupunktowym zaczepem przednim i tylnym punktem zaczepowym oraz pasem i bocznymi klamrami zaczepowymi umożliwiające przyłączenie do nich systemu zabezpieczającego, amortyzator bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa, karabińczyk, hak na rusztowania, pas biodrowy z bocznymi zaczepami. Spełniający wymagania norm EN 361, EN 354, EN 355 lub równoważnych, posiadający certyfikat zgodności WE. Certyfikat CE kat. III. Eksploatacja 5 lat od daty wydania, 7 lat od daty produkcji. W przypadku liczenia daty ważności od daty produkcji szelki powinny być wyprodukowane w roku, którego dotyczy zamówienie.
- 18) Linka asekuracyjna:
Linka bezpieczeństwa o długości 200 cm z zaczepem/zatrzaśnikami stalowymi, karabińczykiem i hakiem do mocowania. Spełniająca wymagania norm EN 361, EN 354, EN 355 lub równoważnych, posiadająca deklarację zgodności WE. Certyfikat CE kat. III. Eksploatacja 5 lat od daty wydania, 7 lat od daty produkcji. W przypadku liczenia daty ważności od daty produkcji linki powinny być wyprodukowane w roku, którego dotyczy zamówienie.
- 19) Linka asekuracyjna:
Linka bezpieczeństwa o długości 1000 cm z zaczepem/zatrzaśnikami stalowymi, karabińczykiem i hakiem do mocowania. Spełniająca wymagania norm EN 361, EN 354, EN 355 lub równoważnych, posiadająca deklarację zgodności WE. Certyfikat CE kat. III. Eksploatacja 5 lat od daty wydania, 7 lat od daty produkcji. W przypadku liczenia daty ważności od daty produkcji linki powinny być wyprodukowane w roku, którego dotyczy zamówienie.
- 20) Hełm ochronny (kask):
Posiadający system wentylacji w górnej części skorupy oraz zapewniający szerokie pole widzenia, wyprofilowany, umożliwiający komfortowe wykonywanie obowiązków, wykonany z wytrzymałego tworzywa o wysokiej gęstości, z funkcjonalnym 6 – punktowym mocowaniem więźby, gwarantującym stabilne ułożenie hełmu na głowie. Wyposażony w napotnik oraz regulację rozmiarów i regulowany pasek na podbródek z uniwersalnymi otworami umożliwiającymi montowanie akcesoriów. Chroniący przed urazami mechanicznymi.

Przystosowany do temperatur w zakresie od -10°C do +50°C. Do stosowania z nausznikami przeciwhałasowymi oraz goglami. Zgodny z normą EN 14052 lub równoważną, posiadający deklarację zgodności WE i certyfikat CE. Eksploatacja 5 lat od daty wydania, 7 lat od daty produkcji. W przypadku liczenia daty ważności od daty produkcji kask (hełm) ochronny powinien być wyprodukowany w roku, którego dotyczy zamówienie.

21) Gogle ochronne:

Zapewniające ochronę wzroku, zabezpieczające przed promieniami UV, odpryskami ciał stałych i ciekłych, chroniące także przed pyłami i mgłą. Dopasowane do kształtu twarzy oraz zapobiegające dostaniu się wody do środka, wyposażone w poliwęglanową soczewkę panoramiczną. Z możliwością noszenia z okularami korekcyjnymi. Kl. optyczna – 1. Zgodne z normami PN-EN 166, PN-EN 167 lub równoważnymi, posiadające certyfikat CE.

22) Gogle korekcyjne ochronne:

Okulary spełniające normy: PN-N 166, PN-EN 167, PN EN 168 lub równoważne. Wykonane z materiałów najwyższej jakości. Do pracy powyżej 3 metrów, chroniące oczy przed odpryskami, zabezpieczające przed uderzeniami przednimi i bocznymi. Wykonane z materiałów najwyższej jakości. Z możliwością demontażu klipu korekcyjnego wewnątrz okularów i dowolnego oszkleśnięcia soczewkami korekcyjnymi. Wkładka korekcyjna umożliwiająca montaż soczewek według indywidualnych potrzeb. Z regulowanymi nausznikami, z gumką, dopasowane.

23) Okulary przeciwsłoneczne dla kierowców:

Polarizacyjne, z powłoką lustrzaną ochraniającą przed promieniowaniem podczerwonym, zapewniające ochronę wzroku przed olśnieniem słonecznym i intensywnym promieniowaniem, posiadające filtr UV 400, zabezpieczające przed promieniowaniem UV i UVB. Spełniające wymagania norm DIN EN 166 i DIN EN 172 lub równoważnych.

24) Ochronniki słuchu:

Nauszniki przeciwhałasowe uniwersalne z regulowanym tłumieniem dźwięków. Z możliwością montażu do kasku/hełmu ochronnego. Spełniające wymagania normy EN 352 -3 lub równoważnej.

25) Kombinezon wodochronny wielorazowy:

Wykonany z materiału nieprzepuszczalnego, stanowiącego barierę przed czynnikami infekcyjnymi, odpornego na działanie strumienia substancji chemicznej na bazie wody pod ciśnieniem, przepuszczający powietrze i zapewniający swobodę ruchów, posiadający właściwości ochronne przed zagrożeniami biologicznymi. Wyrób z materiału wielowarstwowego, wielokrotnego użytku, powleczonego poliuretanowymi warstwami paroprzepuszczalnymi, laminowany z mikroporowatymi foliami lub paroprzepuszczalnymi membranami. Oprócz właściwości barierowych w stosunku do czynników infekcyjnych materiał odzieży chroniącej przed czynnikami biologicznymi powinien wykazywać odpowiednią odporność mechaniczną w zakresie m.in. ścierania, rozdzierania, zginania. Spełniający wymagania przedstawione w normach EN 14605, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, PN EN 943-1, EN 14126 lub równoważnych.

26) Kombinezon ochronny jednokrotnego użycia:

Przeznaczony do ochrony przed czynnikami biologicznymi. Wykonany z materiału nieprzepuszczalnego, cechującego się odpornością na działanie strumienia substancji chemicznej na bazie wody pod ciśnieniem – gwarantującym szczelną barierę zatrzymującą cząstki powyżej 1 mikrona, płyny pod ciśnieniem i aerozole, przepuszczający powietrze i zapewniający swobodę ruchów, posiadający właściwości ochronne przed zagrożeniami biologicznymi, infekcyjnymi. Z materiału oddychającego, przepuszczającego powietrze i parę wodną, odporny na rozdzieranie. Spełniający wymagania normy EN 14126 lub równoważnej. Sugerowany kolor ciemno-zielony.

27) Nakolanniki:

Do pracy w pozycji klęczącej, na podłożu płaskim, twardym, nierównym, wilgotnym. Wykonane z materiału odpornego na uderzenia, otarcia, wilgoć, niskie temperatury. Składające się z osłony kolan, poduszki przykolanowej zapewniającej komfortowe noszenie oraz regulowanych elementów mocujących. Spełniające wymagania normy EN 14404 lub równoważnej oraz posiadające certyfikat CE.

28) Maski przeciwpyłowe:

W klasie ochrony FFP3 z zaworkiem wydechowym, filtrujące. Czterowarstwowe, wygodne, z możliwością regulacji maseczki na gumkach, dobrze dolegające do twarzy, tak aby pył nie dostawał się do środka, wytrzymałe na rozrywanie. Certyfikowane, spełniające wymagania normy EN 149:2001+A1: 2009 lub równoważnej.

29) Maseczki 5 warstwowe o klasie filtracji FFP2 – jednorazowe:

Zgodne z normami PN-EN 14683:2006, EN 14683:2019 lub równoważnymi. Skuteczność filtrowania bakterii 95%, czas użytkowania do 12 godzin, regulacja na nos zapewniająca szczelność, z wszytą blaszką usztywniającą nos, w rozmiarze uniwersalnym, mocowana na dwie gumki. Posiadająca certyfikat CE.

30) Maseczka chirurgiczna jednorazowa:

Ochronna 3-warstwowa z metalowym zaciskiem na nos, o uniwersalnym kształcie pozwalająca na dopasowanie do twarzy, mocowana na dwie gumki. Wykonana z materiału pozwalającego na swobodne oddychanie. Hypoalergiczna, stanowiąca ochronę dróg oddechowych przed szkodliwymi substancjami zawieszonymi w powietrzu, bakteriami i wirusami. Skuteczność filtrowania – 95%. Posiadająca atest oraz zgodna z zaleceniami Ministra Zdrowia (Typ II). Zgodna z normami PN-EN 14683:2006, EN 14683:2019 lub równoważnymi.

31) Płyn dezynfekujący do rąk i powierzchni:

Produkt dopuszczony do obrotu i stosowania, zgodny z normą ISO 11014 -1 lub równoważną, posiadający właściwości bakteriobójcze i wirusobójcze. Posiadający aktualną kartę charakterystyki, informującą o potencjalnych zagrożeniach związanych z daną substancją, metodach ich zapobiegania i procedurach jakie należy wykonać w razie wystąpienia skażenia i zawierającą dane fizykochemiczne na jej temat. Pojemność 5 l.

4. Opis Części nr 3:

1) Ręcznik frotte:

rozmiar 70/140, gramatura: 500 g/m², bawełna 100%, charakteryzujący się dobrą wchłaniałością. Norma PN-EN 14697:2007 lub równoważna.

2) Ręcznik frotte:

rozmiar 50/90, gramatura: 500 g/m², bawełna 100%, charakteryzujący się dobrą wchłaniałością. Norma PN-EN 14697:2007 lub równoważna.

3) Pasta BHP do rąk mydlana:

gramatura: 500 g, przeznaczona do bezpośredniego mycia rąk w połączeniu z wodą. Usuwająca zabrudzenia substancjami trudno zmywalnymi: smarami, olejami, sadzą, rdzą, farbą, itp. Zawierająca w swoim składzie środki czyszczące, bakteriobójcze i substancje ochronne dla skóry rąk, zapobiegające przed wysuszeniem. Przebadana dermatologicznie, nie zatykająca kanalizacji, przyjazna dla środowiska. Opakowanie szczelnie zamknięte z zamknięciem gwarancyjnym (uniemożliwiającym otwarcie opakowania bez zerwania zamknięcia gwarancyjnego) lub z zakrętką, z oznaczeniem gramatury i terminu przydatności do użycia. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.

4) Pasta BHP do rąk ze ścierniwem:

gramatura: 500 g, przeznaczona do bezpośredniego mycia rąk w połączeniu z wodą. Usuwająca zabrudzenia substancjami trudno zmywalnymi: smarami, olejami, sadzą, rdzą, farbą, itp. Zawierająca w swoim składzie substancje ścierniwe, środki czyszczące, bakteriobójcze i substancje ochronne dla skóry rąk, zapobiegające przed wysuszeniem. Przebadana dermatologicznie, nie zatykająca

kanalizacji, przyjazna dla środowiska. Opakowanie szczelnie zamknięte z zamknięciem gwarancyjnym (uniemożliwiającym otwarcie opakowania bez zerwania zamknięcia gwarancyjnego) lub z zakrętką, z oznaczeniem gramatury i terminu przydatności do użycia. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.

- 5) Mydło toaletowe w kostce:
gramatura 100 g, zawiera minimum 75 % tłuszczu. Posiada właściwości myjące, jednocześnie nie powodujące wysuszenia i podrażnienia skóry, pH od 5,5 do 11. Nie tracące cech używalności pod wpływem wilgoci i wysychania. Każda kostka pakowana oddzielnie. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji innych ilości poszczególnych towarów, niż ilości określone w formularzu cenowym (załącznik nr 3.1 dla Części nr 1, załącznik nr 3.2 dla Części nr 2, załącznik nr 3.3 dla Części nr 3 do zapytania ofertowego), przy czym suma wartości zrealizowanych dostaw nie może przekroczyć łącznego maksymalnego wynagrodzenia określonego w umowie. W okresie obowiązywania umowy, zgodnie ze składanymi zamówieniami, Zamawiający może również zmniejszyć ilość towarów. Powyższe zmiany nie będą stanowiły zmiany umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
6. Realizacja dostaw:
- a) do siedziby Zamawiającego, tj. 08-530 Dęblin ul. Towarowa 2D,
 - b) sukcesywnie na podstawie zgłoszenia Zamawiającego przesłanego drogą mailową – realizacja w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia,
 - c) transportem i na koszt Wykonawcy.
7. Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania łącznego maksymalnego wynagrodzenia określonego w umowie, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
8. Z tytułu dostawy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur za faktycznie dostarczoną ilość towarów, zgodną ze złożonym zamówieniem.
9. Termin płatności – 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury dla zrealizowanej jednorazowo dostawy. Jako dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.